



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ АКВАРИУМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: **ADS-300C/400C/500C/700C/900C/1050C/300H/500H/700H**



Благодарим Вас за приобретение светильника SunSun. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник SunSun Aquarium LED Light серии ADS-S создан специально для пресноводных аквариумов с живыми растениями, ADS-H – для морского аквариума.

Конструкция ламп серии ADS разработана с учетом эстетического внешнего вида, сочетая в себе снижение веса и небольшой размер лампы, сохраняя при этом ее функциональность и мощность освещения. Благодаря таким предположениям удалось создать суперплоский светильник (12 мм) с невероятной мощностью света в различных цветах и, кроме того, с чрезвычайно эстетичным корпусом.

Важнейшим преимуществом ламп серии ADS является широкий спектр цветов, излучаемый высококачественными диодами High-Power-Led. Цветовая гамма от 6500K до 7500K прекрасно освещает аквариум и, прежде всего, способствует фотосинтезу, ускоряя рост растений. Дополнительное преимущество - большая мощность.

Легкий и плоский корпус светильника изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а особая конструкция профиля обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что продлевает срок службы светодиодов.

Светодиоды закрыты полностью прозрачной акриловой пластиной, защищающей светодиоды от механических повреждений.

Регулируемые скользящие ножки обеспечивают безупречную и надежную установку светильников SunSun в любом аквариуме.

Крепежные винты и ручки изготовлены из акрила, а ножки - из нержавеющей стали, благодаря чему лампа выглядит очень эстетично, а благодаря преимуществам этих материалов и долгому сроку службы светодиодов может работать долгие годы без изменения его параметров и без ржавчины.

Угол освещения составляет 120 градусов, что позволяет одним прибором осветить большую площадь поверхности аквариума.

В лампе есть трансформатор, обеспечивающий безопасное напряжение 12 В.

ВНИМАНИЕ

1. Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях, только в соответствии с его предназначением.
2. Не подключайте напряжение, отличное от указанного в инструкции.
3. Светильник **НЕЛЬЗЯ** погружать в воду. Светильник, погруженный в воду, автоматически лишается гарантии.
4. Не допускайте размещение непосредственно под светильником установки распылителей и выходных отверстий от насосов и помп! (в этом случае возможно покрытие изделия водяными отложениями и, как следствие, преждевременный выход из строя), т.к. у светильника отсутствует защита от попадания влаги.
5. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное устройство и используйте только рекомендованные детали для замены.

6. Если устройство выходит из строя, полностью изолируйте его от вашего аквариума и обратитесь к поставщику.
7. Нельзя использовать поврежденное устройство или устройство с поврежденным электропроводом.
8. Перед включением светильника следует убедиться, что он прочно установлен на боковых стенках аквариума.
9. Если долгое время не используется, отсоедините вилку и храните в прохладном и сухом месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник
2. Блок питания
3. Крючок для крепления блока питания
4. Металлические ножки
5. Крепления на стенки аквариума
6. Пластиковые винты

УСТАНОВКА И РАБОТА

1. Освободите светильник от защитной пленки.
2. Установите пластиковые крепления на стенки аквариума, закрепите пластиковыми винтами
3. Вставьте металлические ножки в отверстия на торцах светильнике.
4. Вставьте металлические ножки в отверстия на креплениях, предварительно регулируя длину светильника с помощью металлических ножек, как показано на фото



5. Убедившись в надежной установке светильника на стенках аквариума, подключите блок питания к светильнику, штекер блока питания к розетке электросети.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство не требует специального ухода. В случае необходимости следует очистить корпус светильника от наседающего налета при помощи мягкой тряпочки или губки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Мощность	Размеры	Размер для аквариума	Световая температура
ADS-300C	14 Вт	315*100*20мм	38-55см	6500-7500K
ADS-400C	18 Вт	415*100*20мм	48-65см	6500-7500K
ADS-500C	24 Вт	515*100*20мм	58-75см	6500-7500K
ADS-700C	45Вт	715*100*20мм	78-95см	6500-7500K
ADS-900C	60Вт	915*100*20мм	98-1150см	6500-7500K
ADS-1050C	80Вт	1065*100*20мм	1130-1300см	6500-7500K
ADS-300H	18Вт	315*100*20мм	38-55см	12000-15000K
ADS-500H	28Вт	515*100*20мм	58-75см	12000-15000K
ADS-700H	45Вт	715*100*20мм	78-95см	12000-15000K

Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев от даты продажи